



BLAST-OFF NEUTRALIZER

Producto neutralizador, limpiador y de cera, concentrado y a base de álcali.

CÓMO FUNCIONA

El neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER contiene una solución alcalina concentrada de fuertes agentes quelantes y de surfactantes no iónicos que rápidamente neutralizan el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE a un pH neutro, lo cual permite desecharlo en un alcantarillado sanitario. Además, el neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER contiene un poderoso detergente para eliminar la grasa y el hollín de los gases de escape y un componente de cera sintético que mejora el brillo de las superficies pintadas y reduce la adhesión de las salpicaduras de concreto. El neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER está diseñado para utilizarse diluido y aplicarse con un surtidor de espuma motorizado POWER FOAM DISPENSER de NOX-CRETE.

APLICACIONES

- ◆ Diseñado específicamente para neutralizar el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE.
- ◆ Utilícese en camiones de concreto premezclado y equipos para concreto.
- ◆ También puede utilizarse en encofrados y accesorios para los mismos, máquinas de pavimentación, bombas de concreto, emparejadores motorizados y andamios.
- ◆ Se utiliza para neutralizar el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE sobre cualquier superficie de aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio, vidrio, caucho o superficie metálica pintada.

VENTAJAS

- ◆ Produce una rica y gruesa espuma al aplicarse con un surtidor de espuma motorizado POWER FOAM DISPENSER de NOX-CRETE que rápidamente neutraliza el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE a un pH neutral, lo cual permite desecharlo de manera segura en un alcantarillado sanitario.
- ◆ La espuma gruesa se adhiere bien a las superficies verticales para efectivamente neutralizar toda la espuma concentrada BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE aplicada.
- ◆ Contiene potentes detergentes que efectivamente eliminan el hollín de los gases de escape, los aceites, la grasa y la suciedad.
- ◆ También contiene un componente de cera sintética que le da un profundo brillo a las superficies pintadas además de reducir la adhesión de las salpicaduras de concreto.

- ◆ Un colorante rojo sensible al pH en el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE se torna transparente (agua clara) cuando una cantidad suficiente del neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER se ha aplicado, indicando que se ha alcanzado un pH neutro.
- ◆ La formulación concentrada se diluye en una proporción de 1:10 con agua para un máximo ahorro en costos.
- ◆ El neutralizador es considerado bajo las normas federales de OSHA y el DOT (EE.UU.) como no corrosivo y no peligroso, lo que lo hace seguro tanto para los trabajadores como para el medio ambiente.
- ◆ Se biodegrada con facilidad (90% en 7 días).
- ◆ Es inodoro.
- ◆ No causa daños a equipos o herramientas.
- ◆ Green Engineered™ - mejor para la salud y el medio ambiente.
- ◆ Cumple con todos los requisitos federales y estatales con respecto a los componentes orgánicos volátiles (VOC).

▲ PRECAUCIONES ▲

- ◆ Solamente para uso industrial.
- ◆ Es necesario diluir antes del uso.
- ◆ Se recomienda sólo para neutralizar el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE.
- ◆ Proteger los ojos, la piel y la vestimenta contra la neblina de la nebulización llevando puestas gafas de seguridad y un traje impermeable.
- ◆ Proteja contra la congelación. Si permite que el producto se congele podría causar la ruptura del recipiente, además de la separación de los componentes activos, lo cual resultará en el desempeño deficiente del producto. No deberá utilizarse ningún producto que se sospeche se haya congelado.
- ◆ Verifique que el producto esté dentro de la fecha de caducidad ("USE BY") indicada en el envase del producto. No utilice el producto que haya caducado. El uso de un producto que haya caducado puede resultar en un desempeño deficiente del producto o en la falla del mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

- ◆ Solicítele al fabricante los folletos, etiquetas y hojas de datos de seguridad actualizados del producto y léalos detenidamente antes de utilizarlo.



soluciones químicas para problemas en concreto

- ◆ Las condiciones ambientales del emplazamiento, las condiciones del sustrato y la construcción afectan de forma importante la selección, los métodos, los procedimientos y tasas de aplicación, la apariencia y el desempeño. El folleto del producto proporciona información general que aplica para algunas condiciones. Sin embargo, una adecuada aplicación de prueba en el emplazamiento por parte del comprador o instalador antes de la aplicación a escala de campo es obligatoria (sin importar cualquier otra declaración verbal o escrita) a fin de verificar que el producto y las cantidades compradas puedan aplicarse satisfactoriamente y que brinden la apariencia y el desempeño deseados en las condiciones de uso previstas.
- ◆ El neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER se aplica con mayor facilidad utilizando el surtidor de espuma motorizado POWER FOAM DISPENSER de NOX-CRETE, el cual automáticamente diluye el neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER con agua a la proporción de dilución correcta y mezcla el producto diluido con aire comprimido para crear una densa y gruesa espuma que se adhiere bien a superficies verticales y aéreas. La tasa de aplicación aproximada para el producto correctamente diluido es de 100 a 150 pies cuadr./gal (1,8 a 2,5 m cuadr./lt.)
- ◆ La proporción correcta de dilución para el neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER es de 1:10 en agua.
- ◆ Un colorante rojo sensible al pH en el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE se torna transparente (agua clara) cuando queda debidamente neutralizado por el neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER.
- ◆ Tras neutralizar, las superficies tratadas deberán enjuagarse bien con agua utilizando una máquina de lavar a presión o una manguera de jardín equipada con una boquilla rociadora.
- ◆ Una vez neutralizado, el concentrado de espuma BLAST-OFF FOAM CONCENTRATE y el neutralizador BLAST-OFF NEUTRALIZER pueden desecharse de manera segura en un alcantarillado sanitario.

———— DATOS TÉCNICOS ————

Componentes orgánicos volátiles (VOC) <50 g/l
 Color Incoloro
 Olor Inodoro
 Densidad 8,8 lbs./gal. (1050 g/l)

———— EMPAQUETADO ————

Empacado en pailas de 5 gal. (19 l) , tambores de 55 gal. (208 l) y tanques a granel de 275 gal. (1.041 l).

———— VIDA ÚTIL ————

La caducidad es de un año. Utilícese antes de la fecha de caducidad (“USE BY”) indicada en el empaque del producto.

———— MANIPULACIÓN/ALMACENAJE ————

Almacénese en un sitio seco que esté dentro de un límite de temperaturas de entre 40°F (4°C) and 100°F (38°C).

———— DISPONIBILIDAD Y SERVICIOS TÉCNICOS ————

Además de las oficinas corporativas en Omaha (Nebraska), NOX-CRETE Products Group tiene oficinas regionales y centros de distribución en los principales mercados del mundo. Para información técnica o de suministro, llámenos al (800) 669-2738 (EE.UU.) o al (402) 341-1976.

———— GARANTÍA LIMITADA ————

AVISO - LEA DETENIDAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

NOX-CRETE ofrece este producto en venta sujeto a las siguientes condiciones de venta y de garantía limitada, las cuales se consideran haber sido aceptadas por el Comprador y todos los usuarios, y que sólo pueden ser modificadas mediante un acuerdo escrito suscrito por un funcionario corporativo debidamente autorizado de NOX-CRETE. Ningún otro representante de o para NOX-CRETE está autorizado a conceder garantía alguna o renunciar a la limitación de responsabilidades indicada más adelante.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

NOX-CRETE garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto estuviera defectuoso al comprarse y lo estaba al usarse, dentro del período de uso indicado en el recipiente o caja, NOX-CRETE sustituirá el producto defectuoso por un producto nuevo sin cargo al comprador.

NOX-CRETE no da NINGUNA OTRA GARANTÍA, expresa o implícita, respecto de este producto. No existe NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. Bajo ninguna circunstancia asumirá NOX-CRETE responsabilidad alguna por daños especiales, indirectos o emergentes resultantes del uso o manipulación del producto y el monto de ningún reclamo, de cualquier tipo, será mayor que el precio de compra del producto con respecto a los daños que se reclaman.

RIESGOS INHERENTES

NOX-CRETE NO DA GARANTÍA ALGUNA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO UNA VEZ QUE ÉSTE HA SIDO APLICADO POR EL COMPRADOR, Y EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON EL USO O APLICACIÓN DEL PRODUCTO.