

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MSDS ESPAÑOL

VINYL-HESIVE PLUS

1. Producto y identificación de Company	
Fabricante NOX-CRETE MANUFACTURING INC 1444 SOUTH 20TH STREET OMAHA, NE 68108	Informacion de Contacto E-Mail: corporate@nox-crete.com Web Site: www.nox-crete.com
El número teléfono de emergencia CHEMTREC: 800-424-9300 CHEMTREC OUTSIDE OF U.S.: 703-527-3887	Fabricante número de teléfono 402-341-2080
Fecha de emisión: 08/05/2010 Nombre del producto: MSDS ESPAÑOL VINYL-HESIVE PLUS Número del CAS: No establecido Familia química: Copolímero de Emulsión Número de MSDS: 279 Código producto: VH	

2. Hazards Identification
Rutas primarias de la entrada Ojo de contacto, ingestión, inhalación, contacto con la piel
Ojo riesgos Puede causar irritación de los ojos.
Piel riesgos Puede causar irritación de la piel.
Ingestión riesgos Nocivo si se ingiere.
Inhalación riesgos Puede causar irritación de las vías respiratorias.

3. Composición / información sobre los ingredientes peligrosos			
	Ingrediente Nombre	CAS Número	
	alcohol polivinílico	9002-89-5	

4. Medidas de los primeros auxilios
Ojo En caso de contacto, mantenga aparte párpados y lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.
Piel Quitarse la ropa contaminada y los zapatos. Lavar las zonas afectadas con agua y jabón. Lave la ropa antes de volver a usarla. Obtenga atención médica inmediatamente si la irritación (enrojecimiento, erupción en la piel, ampollas) desarrolla y persiste.
Ingestión No dar nada por boca a una víctima inconsciente. Si la víctima está totalmente consciente, darle varias tazas de agua para beber. Obtenga atención médica inmediatamente.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MSDS ESPAÑOL

VINYL-HESIVE PLUS

4. Medidas de los primeros auxilios - Continuado

Inhalación

En caso de irritación, dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, retire al aire fresco. Obtenga atención médica si la respiración se vuelve difícil o los síntomas persisten.

5. Medidas de lucha contra incendios

Destello Punto: Non flammable °F

Medios de extinción

Utilizar los medios que extinguen apropiados para el fuego circundante. Uso de CO2 (dióxido de carbono), sustancias químicas secas, o espuma.

Instrucciones de la lucha contra el fuego

Los bomberos deben usar aparato de respiración autónomo y equipo de protección completo mientras que la lucha contra los incendios que contengan cualquier producto químico. Material puede salpicadura por encima de 100 C / 212 F. Polymer película puede quemarse.

6. Medidas en caso de Vertido Accidental

Dique o embargar material derramado. Contener y / o asorbed derrame con un material inerte (por ejemplo, arena, vermiculita).

Luego recoger en contenedores, sello y disponer de forma adecuada.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación precautions

Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Use sólo con una ventilación adecuada.

Almacenamiento precauciones

Almacene el producto en un fresco, seca el ambiente lejos de fuentes de la ignición. Prevenga la exposición a temperaturas heladas.

Trabajo/prácticas higiénicas

Lavar a fondo con agua y jabón después de su manejo.

8. Controles de la exposición/protección personal

Controles de ingeniería

Usar con ventilación adecuada para mantener las concentraciones de vapor de producto por debajo de determinados TLV.

Protección del ojo/de la cara

Químicas gafas y / o caretas protectoras necesarias para evitar posibles contactos con los ojos, irritación o lesión.

Protección de piel

Lavar la piel expuesta frecuentemente con agua y jabón. El Ropa sucia debe ser blanqueado antes de volver a usarla.

Protección respiratoria

General ventilación es normalmente suficiente. Evitar la inhalación del producto de la niebla. El uso de un respirador aprobado por NIOSH se recomienda cuando concentración de vapores supera el TLV.

9. Características físicas y químicas

Apariencia

Verde emulsión.

Tipo de Productos Químico: Pure

Estado físico: Liquid

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MSDS ESPAÑOL

VINYL-HESIVE PLUS

9. Características físicas y químicas - Continuado

Punto que hierve: 212 °F 100 °C

Gravedad específica: Más pesado que el agua

Densidad de embalaje: 8,6 libras por Gal / 1,03 kg por litro

Solubilidad: Soluble

Tasa de evaporación: Más lento que el éter

Punto de destello: no inflamable

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable

Polimerización peligrosa: No se producirá

Materiales incompatibles

Ninguna conocida

Productos peligrosos de la descomposición

Combustión puede producir monóxido de carbono y / o dióxido de carbono.

11. Información Toxicológica

Crónico/Carcinogenicity

Ningún componente de este producto, presente en niveles superiores al 0,1% se identifica como carcinógeno por la U. S. Programa Nacional de Toxicología, la U. S. Seguridad y Salud Ocupacional, o la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIIC).

12. Información ecológica

Ecotoxicological Information

No se dispone de datos

13. Método de eliminación

Debe tenerse cuidado para evitar la contaminación ambiental por el uso de este material. El usuario de este material tiene la responsabilidad de disponer de los materiales no utilizados, y los contenedores de residuos en el cumplimiento de todos los locales, estatales y federales las leyes y reglamentos en relación con el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación de desechos peligrosos y no peligrosos.

14. Información del transporte

Nombre apropiado del envío

Hormigón fianzas agente

Flete clase

Clase 55

15. Información reguladora

Notificación de la sección 313 de SARA

Este producto no contiene ingredientes en las concentraciones en o por encima de los niveles mínimos que figuran en la lista de productos químicos tóxicos en virtud de la Sección 313 de la Planificación de Emergencias y Derecho a la Comunidad - Know Act de 1986 o 40 CFR 372.


Estado reglamentos

Proposición 65: ADVERTENCIA. Este producto contiene unos o más productos químicos sabidos al estado de California para causar el cáncer y/o la toxicidad reproductiva.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MSDS ESPAÑOL

VINYL-HESIVE PLUS

NFPA	HMIS								
	<table border="1"><tr><td>SALUD</td><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td>INFLAMABILIDAD</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>REACTIVIDAD</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN PERSONAL</td><td style="text-align: center;">X</td></tr></table>	SALUD	1	INFLAMABILIDAD	0	REACTIVIDAD	0	PROTECCIÓN PERSONAL	X
SALUD	1								
INFLAMABILIDAD	0								
REACTIVIDAD	0								
PROTECCIÓN PERSONAL	X								

16. La otra información

Revisión información / preparador de la información

Preparador de MSDS: David MacFarlane

Esta sustituye a una anterior MSDS de fecha: 01/23/2008

Documentación de la referencia

La información contenida en este documento se basa en los datos que tenemos a nuestra disposición y que se cree que es la correcta. Dado que esta información puede haber sido obtenida en la parte de laboratorios independientes o de otras fuentes que no están bajo nuestra supervisión directa, ninguna garantía de que se haga que la información sea precisa, fiable, completa o representante del comprador y al respecto sólo puede basarse en el riesgo de los compradores. Hemos hecho nada para censurar o de ocultar los aspectos nocivos de este producto. Además, ya no se puede prever o controlar las diferentes condiciones en las que esta información o nuestros productos pueden ser utilizados, no podemos ofrecer la garantía de que la salud y / o seguridad de las precauciones que hemos sugerido serán adecuadas para todos los individuos y / o situaciones que afecten a su tramitación O uso. Del mismo modo, no podemos ofrecer garantía o garantía de ningún tipo de que la utilización o eliminación de este producto está en conformidad con todas las dependencias federales, estatales o de las leyes locales. Es obligación de cada uno de los usuarios de los productos mencionados en el presente documento a fin de determinar y cumplir con los requisitos de todos los estatutos aplicables.

Negación

La información contenida en este documento, se cree que es correcto a partir de la fecha de expedición. Sin embargo, ninguna garantía de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, o de ningún tipo de garantía expresa o implícita se con respecto a la exactitud o la exhaustividad de la información o el producto, la seguridad de este producto, o los peligros relacionados con su uso. Esta información y de los productos están amuebladas con la condición de que la persona que reciba los pondrá a su propia determinación en cuanto a la idoneidad del producto para su propósito particular y con la condición de que se asuma el riesgo de que esta utilización de los mismos.

NOX-CRETE MANUFACTURING INC

Printed Using MSDS Generator™ 2000